


Modèle à haut débit

www.proflowpavers.com



**Caractéristiques - Description
sommaire**

Permet un drainage efficace de l'eau tout en améliorant l'esthétique de vos espaces extérieurs. Le modèle idéal pour favoriser la croissance de la végétation

Caractéristiques physiques

Poids à sec (lb)	5,83
Dimensions en pouces	3" x 3" x 2 2/5"
Nombre de blocs	9
Surface totale en pieds carrés	1
Dimensions physiques (en pieds carrés)	3/4

Spécifications d'installation

Nombre de pavés par pied carré	1
Espace entre les pavés en	1/2
Volume des vides (pieds cubes)	2/3
Remplissage Romex, livres	2 1/2
Nombre total de pavés par palette	144
Poids de la palette (lb)	992
Dimensions de la palette (L x l x H) (pouces)	48 x 40 x 40

Spécifications des matériaux (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 441,96 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle Hi Flow

www.proflowpavers.com



Caractéristiques - Description sommaire

Légèreté adaptée aux toitures et aux allées piétonnes. Espaces vides réduits pour un passage piéton idéal et une perméabilité moyenne.

Caractéristiques physiques

Poids à sec (kg)	2,65
Dimensions (cm)	7,5 x 7,5 x 6
Nombre de blocs	9
Surface totale en cm ²	29
Dimensions physiques (cm)	27

Spécifications d'installation

Nombre de pavés par mètre carré	13,22
Espacement (cm)	01
Volume des vides (cm ³)	507
Masse de remplissage béton (grammes)	580
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (kg)	450
Dimensions de la palette en cm (L x l x H)	90 x 120 x 94

Spécifications du matériau (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Blond à roux clair/châtain clair	Module d'élasticité	2 050 000 lbf/pouce carré
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Déplacement radial	4,60 %
Grain	Grain serré	Déplacement tangentiel	7,20 %
Densité à 12 % d'humidité	4,26 livres par pied-planche	Volumétrique	10,20 %
Dureté Janka	1 700	Rapport T/R	1,60
Module de rupture	19 400 lb/pouce ²	Résistance maximale à l'écrasement	10 200 lbf/pouce ²

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 1,8 kg de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle Hi Flow (demi-format)

www.proflowpavers.com



Caractéristiques - Description sommaire

Permet un drainage efficace de l'eau tout en améliorant l'esthétique de vos espaces extérieurs. Le modèle idéal pour favoriser la croissance de la végétation

Caractéristiques physiques

Poids à sec (lb)	1,4
Dimensions en pouces	3" x 3" x 1 1/5"
Nombre de blocs	9
Surface totale en pieds carrés	1
Dimensions physiques (en pieds carrés)	3/4

Spécifications d'installation

Nombre de pavés par pied carré	1
Espace entre les pavés en	1/2
Volume des vides (pieds cubes)	0,48
Remplissage Romex, livres	580
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (lb)	992
Dimensions de la palette en pouces (L x l x H)	48 x 40 x 40

Spécifications des matériaux (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à l'écrasement	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 632,14 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE




RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ

Modèle Hi Flow (demi-format)

www.proflowpavers.com



Caractéristiques - Description sommaire

Permet un drainage efficace de l'eau tout en améliorant l'esthétique de vos espaces extérieurs. Le modèle idéal pour favoriser la croissance de la végétation

Caractéristiques physiques

Poids à sec (kg)	1,4
Dimensions en cm	7,5 x 7,5 x 3
Nombre de blocs	9
Surface totale (cm²)	29
Dimensions physiques (cm)	27

Spécifications d'installation

Nombre de pavés par mètre carré	13,22
Espacement (cm)	01
Volume des vides (m³)	0,013577
Grammes de matériau de remplissage forme	580
Nombre total de pavés par palette	288
Poids de la palette (kg)	450
Dimensions de la palette en cm (L x l x H)	90 x 120 x 94

Spécifications des matériaux (bois)

NOM COMMUN	ROBINIE		
Couleur	Jaune pâle à brun foncé	Module d'élasticité	14,14 GPa
Nom scientifique	Robinia pseudoacacia	Résistance maximale à la compression	70,3 MPa
Grain	Grain serré	Dureté Janka	7 560 N
Densité à 12 % d'humidité	0,66	Module de rupture	133,8 MPa
Sans cœur			

Avantages environnementaux

Quantité de carbone séquestrée par pavé 632,14 g de carbone



BIOFILTRATION



GESTION DES EAUX PLUVIALES



EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR



SANS PRODUITS CHIMIQUES

Avantages du produit



GARANTIE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE



RÉSISTANCE À LA POURRISSURE



RÉSISTANCE AU GEL



PERMÉABILITÉ